

GEGRÜNDET 1892

Rektol Klassik, Korbach



Fabrik und Grosshandlung
individueller Öle und Fette

REKTOL TOU 15W-30

Traktor Oil Universal (Getriebe-Hydrauliköle) für Aggregate mit nassen Bremsen und nassen Kupplungen gemäß der Spezifikationen Massey Ferguson M 1129, M 1135; Ford M2C - 85 A, - 86A, - 134A; John Deere J 14 B, J 20 A; IHC B 6 (HyTran Fluid); Hanomag 508 und Fiat AF 87

- Gut haftender und druckbeständiger Schmierfilm
- Hohe Oxidationsstabilität, lange Lebensdauer
- Sehr guter Verschleißschutz durch EP- Zusätze
- Für ganzjährigen Einsatz durch Mehrbereichscharakter
- Gutes Luftabscheidevermögen, keine Schaumbildung
- Neutral gegenüber Dichtungsmaterialien

Die Originalrezepturen gemäß Spezifikation waren in unserer hauseigenen Produktion von den 1960er bis in die 1990er Jahre fester Bestandteil der Verkaufspalette.

SPEZIFIKATIONEN

SAE 15W-30
SAE 80 API GL 3/4
HVLP

HISTORISCHE BEZEICHNUNGEN:
HYTRAN FLUID, HYDROFLUID

TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|----------------------|----------------------|--------------|------|
| Dichte bei 15°C | g/ml | DIN 51757 | 0,87 |
| Flammpunkt | °C | DIN ISO 2592 | >215 |
| Stockpunkt | °C | DIN ISO 3016 | - 20 |
| Viskosität bei 40°C | mm ² /sec | DIN 51562 | 75 |
| Viskosität bei 100°C | mm ² /sec | DIN 51562 | 11,5 |

Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

- 2 Liter Blechdose
 - 5 Liter K`Stoff Kanister
 - 20 Liter K`Stoff Kanister
- Sondergebinde auf Anfrage.

Stand: Februar 2018



Einsatz nach Vorschriften der Motorenhersteller.

Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.

Rektol GmbH & Co. KG · Am Kniep 2 · 34497 Korbach · Tel.: 0 56 31-95 30-0 · Fax: 0 56 31-95 30-25 · E-Mail: info@rektol.de · Internet: www.rektol.de