

GEGRÜNDET 1892

Rektol Klassik, Korbach



Fabrik und Grosshandlung
individueller Oele und Fette

REKTOL GEAR 400 SAE 80W-90

Mehrbereich Getriebeöle für hypoidverzahnte Achsantriebe bei normalen Betriebsbedingungen, sowie für hochbelastete Schalt- und Sondergetriebe.

- Gut haftender und druckbeständiger Schmierfilm
- Hohe Oxidationsstabilität, lange Lebensdauer
- Sehr guter Verschleißschutz durch EP- Zusätze
- Für ganzjährigen Einsatz durch Mehrbereichscharakter
- Gutes Luftabscheidevermögen, keine Schaumbildung
- Neutral gegenüber Dichtungsmaterialien

Die Originalrezepturen gemäß Spezifikation sind in unserer hauseigenen Produktion seit den 1970er Jahren fester Bestandteil der Verkaufspalette.

SPEZIFIKATIONEN

SAE 80W-90 HISTORISCHE BEZEICHNUNGEN:
API GL 4/5 MIL-L-2105-B, HYP-B

TECHNISCHE DATEN

Dichte bei 15°C	g/ml	DIN 51757	0,89
Flammpunkt	°C	DIN ISO 2592	>225
Stockpunkt	°C	DIN ISO 3016	- 20
Viskosität bei 40°C	mm ² /sec	DIN 51562	140,0
Viskosität bei 100°C	mm ² /sec	DIN 51562	16,0

Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

- 2 Liter Blechdose
- 5 Liter K`Stoff Kanister
- 20 Liter K`Stoff Kanister

Sondergebinde auf Anfrage.

Stand: Februar 2018



Einsatz nach Vorschriften der Motorenhersteller.

Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.

Rektol GmbH & Co. KG · Am Kniep 2 · 34497 Korbach · Tel.: 0 56 31-95 30-0 · Fax: 0 56 31-95 30-25 · E-Mail: info@rektol.de · Internet: www.rektol.de