

GEGRÜNDET 1892

Rektol Klassik, Korbach



Fabrik und Grosshandlung
individueller Öle und Fette

REKTOL UNIVERSALÖL 20W-50

20W-50 Universalöl ist speziell für Fahrzeuge entwickelt worden, in denen das Getriebe und der Motor aus einem Ölkreislauf versorgt werden. Anwendung z.B.: Mini Cooper, NSU Prinz...

- Überdurchschnittliches Hochtemperaturverhalten → erhöhte SAE 50 Viskosität
- Geringer Ölverbrauch
- Verstärkter Verschleißschutz im Anlass- und Warmlaufmoment
- Sicher tragender Schmierfilm bei hohen Öltemperaturen

Des Weiteren auch geeignet für ältere Baumaschinen- Motoren. Ebenfalls geeignet für Umlaufschmierungen und hydrostatische Antriebe. Die Originalrezepturen gemäß Spezifikation API SF/CC GL3 waren in unserer hauseigenen Produktion von den 1960er bis in die 1980er Jahre fester Bestandteil der Verkaufspalette.

SPEZIFIKATIONEN

API-SF (MOTOR)
API GL-3 (GETRIEBE)

TECHNISCHE DATEN

Dichte bei 15°C	g/ml	DIN 51757	0,890
Flammpunkt	°C	DIN ISO 2592	> 230
Stockpunkt	°C	DIN ISO 3016	- 18
Viskosität bei 40°C	mm ² /sec	DIN 51562	180,0
Viskosität bei 100°C	mm ² /sec	DIN 51562	19,0
Basenzahl TBN	mgKOH/g	ASTM-D 2896	> 8,0
Zinkgehalt	mg/kg	-	> 1350

Stand: Nov 2019



Einsetzung nach Vorschriften der Motorenhersteller.

Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.

Rektol GmbH & Co. KG · Am Kniep 2 · 34497 Korbach · Tel.: 0 56 31-95 30-0 · Fax: 0 56 31-95 30-25 · E-Mail: info@rektol.de · Internet: www.rektol.de