

GEGRÜNDET 1892

Rektol Klassik, Korbach



Fabrik und Grosshandlung
individueller Oele und Fette

REKTOL ERSTBETRIEBSÖL

Dieses Erstbetriebsöl wird nach langer Einlagerung oder nach einer Komplettüberholung eines Motors für die ersten 400-600 km empfohlen. Es verhindert "bore polishing" (Verspiegelung der Laufflächen) und erleichtert den Einlaufvorgang der Kolben- und Kolbenringe. Danach muss das Öl auf das erforderliche Rektol Motorenöl gewechselt werden. Für einen zusätzlichen Verschleißschutz in der Einlaufphase von großvolumigen US-Flathead Motoren siehe Rektol ZDDPower unter "Spezialprodukte".

- Besondere Additivierung zur Verbesserung des Kälteverhaltens
- Beste Dichtungsverträglichkeit - auch bei Originaldichtungen
- Sicherer Verschleißschutz im Anlass- und Warmlaufmoment
- Sicher tragender Schmierfilm bei hohen Öltemperaturen

Die Originalrezeptur des Erstbetriebsöles war in unserer hauseigenen Produktion bis in die 1980er Jahren fester Bestandteil der Verkaufspalette.

SPEZIFIKATIONEN

SAE 30
API-SA/SB

TECHNISCHE DATEN

Dichte bei 15°C	g/ml	DIN 51757	0,88
Flammpunkt	°C	DIN ISO 2592	>210
Stockpunkt	°C	DIN ISO 3016	-18
Viskosität bei 40°C	mm ² /sec	DIN 51562	100
Viskosität bei 100°C	mm ² /sec	DIN 51562	11

Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

- 2 Liter Blechdose
- 5 Liter K`Stoff Kanister
- 20 Liter K`Stoff Kanister

Sondergebilde auf Anfrage

Stand: Mai 2018



Einsatz nach Vorschriften der Motorenhersteller.

Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.

Rektol GmbH & Co. KG · Am Kniep 2 · 34497 Korbach · Tel.: 0 56 31-95 30-0 · Fax: 0 56 31-95 30-25 · E-Mail: info@rektol.de · Internet: www.rektol.de