

GEGRÜNDET 1892

Rektol Klassik, Korbach



Fabrik und Grosshandlung
individueller Oele und Fette

REKTOL ATF 200

Getriebeöl für automatische Getriebe und Servolenkungen gemäß Spezifikationen von General Motors, Ford, Mercedes Benz und Chrysler u.v.m..

- Sehr gutes Tieftemperaturverhalten
- hohes Lastragvermögen
- Lange Lebensdauer, sehr oxidationsstabil
- Verstärkter Verschleißschutz
- Keine Schaumneigung
- Sicher tragender Schmierfilm bei hohen Öltemperaturen

Die Originalrezepturen gemäß Spezifikation waren in unserer hauseigenen Produktion von den 1970er bis in die 1990er Jahre fester Bestandteil der Verkaufspalette!

SPEZIFIKATIONEN

DEXRON

HISTORISCHE BEZEICHNUNGEN:

FORD M2C-9007 AA, M2C-9010 A, M2C-138 CJ, M2C-202-B,
MERCON, GM DEXRON B, DEXRON II D/E, CHRYSLER MS-7176 D
MERCEDES BENZ 236.6, ATF-D

TECHNISCHE DATEN

Dichte bei 15°C	g/ml	DIN 51757	0,865
Flammpunkt	°C	DIN ISO 2592	>185
Stockpunkt	°C	DIN ISO 3016	- 40
Viskosität bei 40°C	mm ² /sec	DIN 51562	42,0
Viskosität bei 100°C	mm ² /sec	DIN 51562	7,8

Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

- 2 Liter Blechdose
- 5 Liter K`Stoff Kanister
- 20 Liter K`Stoff Kanister

Sondergebände auf Anfrage.

Stand: Februar 2018



Einsatz nach Vorschriften der Motorenhersteller.

Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.

Rektol GmbH & Co. KG · Am Kniep 2 · 34497 Korbach · Tel.: 0 56 31-95 30-0 · Fax: 0 56 31-95 30-25 · E-Mail: info@rektol.de · Internet: www.rektol.de