

REKTOL ATF 300

Getriebeöl für automatische Getriebe und Servolenkungen gemäß Spezifikationen von General Motors, Allison, Ford, Mercedes Benz, VOLVO usw.. Aufgrund der ausgezeichneten Oxidations- und Alterungsstabilität ist ATF 300 auch 'Lifetime' geeignet.

- Sehr gutes Tieftemperaturverhalten
- hohes Lastragvermögen
- Lange Lebensdauer, sehr oxidationsstabil
- Verstärkter Verschleißschutz
- Keine Schaumneigung
- Sicher tragender Schmierfilm bei hohen Öltemperaturen

Die Originalrezepturen gemäß Spezifikation sind in unserer hauseigenen Produktion seit den 1990er Jahren fester Bestandteil der Verkaufspalette.

SPEZIFIKATIONEN

DEXRON III	HISTORISCHE BEZEICHNUNGEN:			
	GM DEXRON III G,H, ALLISON C-4, FORD MERCON, MERCEDES BENZ 236.1, 236.5, VOLVO 97341, ATF-III			

TECHNISCHE DATEN

Dichte bei 15°C	g/ml	DIN 51757	0,865
Flammpunkt	°C	DIN ISO 2592	>185
Stockpunkt	°C	DIN ISO 3016	- 42
Viskosität bei 40°C	mm²/sec	DIN 51562	43,0
Viskosität bei 100°C	mm²/sec	DIN 51562	8,1

Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

- 2 Liter Blechdose
- 5 Liter K`Stoff Kanister
- 20 Liter K`Stoff Kanister

Sondergebinde auf Anfrage.

Stand: Februar 2018

