

GEGRÜNDET 1892

Rektol Klassik, Korbach



Fabrik und Grosshandlung
individueller Oele und Fette

REKTOL GETRIEBEFLIEßFETT

Fließfett 000 ist fließfähig und enthält Zusätze zur Verbesserung des Rost- und Oxidationsschutzes, des Haftvermögens und der Druckaufnahmefähigkeit (EP). Vergleichbar Ambroleum.

- Großer Temperatureinsatzbereich von -30°C bis 120°C (kurzzeitig).
- Geeignet für stationäre, offene Anlagen und geschlossene Getriebe.
- Des Weiteren auch geeignet für Zentralschmieranlagen.

Vollständige Kennzeichnung: GP 000 K-30

SPEZIFIKATIONEN

NLGI KLASSE 000
DIN 51818

TECHNISCHE DATEN

Farbe			Beige, transparent
Tropfpunkt	°C	DIN ISO 2176	>160
VKA Gutlast	N	DIN 51350-4	1800
VKA Verschweißlast	N	DIN 51350-4	2000

Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

- 1 kg Blechdose
- 0,5 kg Tube

Stand: April 2018



Einsatz nach Vorschriften der Motorenhersteller.

Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.

Rektol GmbH & Co. KG · Am Kniep 2 · 34497 Korbach · Tel.: 0 56 31-95 30-0 · Fax: 0 56 31-95 30-25 · E-Mail: info@rektol.de · Internet: www.rektol.de