

REKTOL MZF GRAPHITIERT

REKTOL Mehrzweckfett mit Graphitzusatz besitzt ein sehr gutes Lasttragevermögen und wirkt gegen Korrosion. Ideal für Lenkgetriebe und Zahnstangenlenkung sowie für Wälz- und Gleitlager einsetzbar.

- Enthält Graphit zur Verbesserung der Notlaufeigenschaften.
- Besonders geeignet bei stoßweisen Belastungen
- Auf Basis hochwertiger Grundöle unter Verwendung von Lithiumseifen
- Großer Temperatureinsatzbereich von -30°C bis 120°C (130°C kurzzeitig)

Vollständige Kennzeichnung: KPF 2K - 30 graphitiert

SPEZIFIKATIONEN

NLGI KLASSE 2 DIN 51818

TECHNISCHE DATEN

Farbe			schwarz
Flammpunkt	°C	DIN ISO 2592	>180
Tropfpunkt	°C	DIN ISO 2176	180
VKA Gutlast	N	DIN 51350-4	2000
VKA Verschweißlast	N	DIN 51350-4	2200
VIA VELSCHWEISTASC	IA	DIN 31330-4	2200

Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

- 1 kg Blechdose
- 0,4 kg Kartusche

Stand: April 2018

