

GEGRÜNDET 1892

# Rektol Klassik, Korbach



Fabrik und Grosshandlung  
individueller Oele und Fette

## REKTOL MEHRZWECKFETT

REKTOL Mehrzweckfett wird auf Basis von hochwertigen Grundölen unter Verwendung von Lithiumseifen hergestellt und enthält Zusätze zur Verbesserung des Rost- und Korrosionsschutzverhaltens. Es ist besonders walkfest, korrosions- und oxidationsbeständig.

- Schmierung von Wälz- und Gleitlagern und anderen Schmierstellen entsprechend dem Einsatztemperaturbereich
- Haupteinsatzgebiete sind Fettschmierstellen von Kraftfahrzeugen, Land- und Baumaschinen, Förderanlagen und Maschinen
- Temperatureinsatzbereich von -30°C bis 120°C (130°C kurzzeitig)

Vollständige Kennzeichnung: K2 K - 30

### SPEZIFIKATIONEN

NLGI KLASSE 2  
DIN 51818

### TECHNISCHE DATEN

Farbe			natur
Flammpunkt	°C	DIN ISO 2592	>180
Tropfpunkt	°C	DIN ISO 2176	180
Kupfer-Korrosion	120°C/3h	DIN 51811	1B

Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

- 1 kg Blechdose
- 0,4 kg Kartusche

Stand: April 2018



Einsatz nach Vorschriften der Motorenhersteller.

Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.

Rektol GmbH & Co. KG · Am Kniep 2 · 34497 Korbach · Tel.: 0 56 31-95 30-0 · Fax: 0 56 31-95 30-25 · E-Mail: [info@rektol.de](mailto:info@rektol.de) · Internet: [www.rektol.de](http://www.rektol.de)