

GEGRÜNDET 1892

Rektol Klassik, Korbach



Fabrik und Grosshandlung
individueller Oele und Fette

REKTOL WASSERPUMPENFETT

Wasserpumpenfett ist ein zähes Fett und bietet ausgezeichneten Korrosionsschutz und weite Gebrauchstemperatur von -20 bis +130°C. Gute Alterungsbeständigkeit, wasserabweisend und gutes Haftvermögen zeichnen unser Wasserpumpenfett aus.

- Verwendung in Wälz- und Gleitlagern aller Art, wo der Hersteller Schmierfette der Konsistenzklasse 3 empfiehlt.
- Auf Basis hochwertiger Grundöle unter Verwendung von Lithiumseifen
- Gebrauchstemperatur von -20 bis +130°C (150°C kurzzeitig)
- Geringste Oxidationswirkung auf Buntmetalle

Vollständige Kennzeichnung: KP 3 K - 20

SPEZIFIKATIONEN

NLGI KLASSE 3
DIN 51818

TECHNISCHE DATEN

Farbe			natur
Flammpunkt	°C	DIN ISO 2592	>190
Tropfpunkt	°C	IP 396	>180
VKA Gutlast	N	DIN 51350-4	2400
VKA Verschweißlast	N	DIN 51350-4	2600

Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

- 0,4 kg Kartusche
- 1 kg Blechdose

Stand: April 2018



Eininsatz nach Vorschriften der Motorenhersteller.

Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.

Rektol GmbH & Co. KG · Am Kniep 2 · 34497 Korbach · Tel.: 0 56 31-95 30-0 · Fax: 0 56 31-95 30-25 · E-Mail: info@rektol.de · Internet: www.rektol.de